

**ECO CORE Innenausbau GMBH**

**+41 76 699 75 61**

**+41 79 43 11 447**



**GmbH**  
**ECO CORE**  
**Innenausbau**  
**HYBRID**  
**TECHNOLOGY**





## L'entreprise

Nous avons commencé modestement, en famille, il y a vingt-cinq ans ...

Avec nos propres ressources, nos connaissances et notre grande foi dans le succès, nous avons régulièrement progressé. Tout le temps nous étions conscients de la responsabilité que notre développement est aussi le développement communautaire et une vie meilleure pour les familles de nos employés. Avec un suivi constant du développement technologique, nous avons investi dans de nouvelles machines et dans la formation du personnel professionnel. Les installations de production sont situées à Ruma sur 10000m2 et notre équipe de travail se compose de 150 employés.

Nous sommes devenus la plus grande entreprise de production d'équipements de réfrigération, thermiques et neutres en Serbie par rapport aux paramètres commerciaux suivants:

1. Une grande variété de produits que nous fabriquons nous-mêmes
2. Qualité que nous améliorons constamment
3. Amélioration continue de la conception des produits conformément aux exigences du marché
4. Le plus grand nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel le plus élevé et la plus grande exportation de cette industrie de la production - métallurgie, qui en constante augmentation
5. Liquidité non-grevée par les dettes
6. Production et vente de produits semi-finis: évaporateurs et condenseurs selon la technologie LTH que nous avons achetée
7. Cote de crédit AAA

Après tant d'années derrière nous et de nouvelles générations de notre famille qui s'impliquent dans les affaires de la société, tirée par les nouvelles énergies et des idées que nous allons avec vous dans l'avenir ... vous voyez là-bas!

## Company

We started modestly, with in a family twenty-five years ago ...With our own resources, knowledge and great faith in success, we went steadily forward. All the time, we were aware of the responsibility that our development is at the same time the development of our community as well as the better lives of the families of our workers. By constant monitoring of technological development, we have invested in new machines and education of professional staff. Production is located in Ruma on 10000m2 and our working force counts more then 150 employees. We have become the largest company for the production of refrigeration, thermal and neutral equipment in Serbia and South East Europe according to the following business parameters:

1. A great variety of products that we produce
2. Quality that is constantly improving
3. Continuous improvement of product design according to market requirements
4. The largest number of employees, the highest annual turnover and the largest export
5. Liquidity unburdened with loans
6. Production and sale of semi-products: evaporators and condensers according to the LTH technology we purchased
7. Assess the credit rating of the AAA class

After so many years behind us and new generations from our family involved in the company's business, driven by new energies and ideas we go with you in the future ... see you there!

## Unternehmen

Vor 25 Jahren haben wir bescheiden als Familienunternehmen angefangen. Mit eigenen Mitteln, Kenntnissen und mit starkem Glauben an den Erfolg sind wir immer nach vorne geschritten. Die ganze Zeit waren wir uns der Verantwortung bewußt, daß unser Fortschritt gleichzeitig der Fortschritt unserer Gemeinschaft ist und Verbesserung der Lebensqualität für die Familien unserer Mitarbeiter bedeutet. Durch ständige Begleitung der technologischen Entwicklung haben wir in neue Maschinen und in die Ausbildung von Fachpersonal investiert. Wir haben uns zum größten Unternehmen in der Herstellung von Kühltechnik, Koch- und Küchenausrüstung in Serbien entwickelt- gemäß folgenden Parametern:

1. Große Vielfalt von Produkten
2. Stetige Verbesserung der Qualität
3. Kontinuierliche Verbesserung des Produktdesigns entsprechend den Marktanforderungen
4. Größte Anzahl der Beschäftigten und höchster Jahresumsatz, sowie die meisten und weiter steigende Ausfuhren in dieser Warengruppe
5. Hohe Liquidität ohne Kreditüberlastung
6. Herstellung und Verkauf von Verdampfern und Kondensatoren nach LTH-Technologie
7. Solvenz in AAA

Nach den hinter uns liegenden, erfolgreichen Jahren, rückt nun eine junge Generation unserer Familie in der Unternehmensführung nach und bringt neue Energie und Ideen mit.

Gemeinsam mit Ihnen starten wir in die Zukunft... auf bald!

## Référentiel/Reference list/Referenzliste

### Serbie / Serbia / Serbien



### À l'étranger / Abroad / im Ausland



Rejoignez cette liste...

Join this list...

Tritt dieser Liste bei...





# MIKI PREMIUM






MIKI



#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante 30°C/90°C  
Température de fonctionnement bain marie 50°C/70°C

Dimensions : (longueur)x1062x1220mm ou pour le groupe logé (longueur)x1090x1300mm  
Dimensions standards : 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm, angle extérieur  
Profondeur: 1062mm  
Hauteur: 1220mm pour le groupe à distance / 1300mm pour le groupe logé  
Épaisseur des parois 35mm  
Profondeur étalage 845mm  
Rebord arrière en Inox 250mm  
Verre trempé droit avec absorbeur de chocs  
Réfrigération dynamique sous le plateau d'étalage, évite l'assèchement des produits  
Tension de fonctionnement 230V-50Hz  
Avec réserve réfrigérée  
Intérieur en Inox  
Coloris RAL extérieurs au choix  
Contrôle via microprocesseur pour la réfrigération et le dégivrage  
Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur pour le groupe à distance  
Groupe à distance / groupe logé



#### BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature 2 °C / 8 °C  
Operating temperature of heating serve over 30 °C / 90 °C  
Operating temperature bain marie 50 °C / 70 °C

Dimensions: (length) x1062x1220mm or for plug in (length) x1090x1300mm  
Standard lengths: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm, open angle  
Depth: 1062mm  
Height: 1220mm for external condensing unit / 1300mm for internal plug in  
Thickness of sidewalls 35mm  
Display deck depth 845mm  
Inox work desk 250mm  
Straight-tempered glass with shock absorbers  
Dynamic cooling system below the exhibition tray, against the drying of foodstuffs  
Operating voltage 230V-50Hz  
With a cooling bunk on the back  
Interior stainless steel  
Exterior color Ral by choice  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Thermoexpansion valve on the evaporator for external condensing unit  
External condensing unit / Plug in condensing unit

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/ 90°C  
Arbeitstemperatur Bainmarie 50°C/ 70°C

Abmessungen: (Länge) x 1200 x 1300mm  
Standardlängen: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850; offener oder geschlossener Winkel  
Tiefe: 1200mm  
Höhe: 1300mm  
Seitenstärke 55mm  
Tiefe der Waren-Auslagefläche 930mm  
Inox Arbeitsplatte 230mm  
Gebogenes, gehärtetes Glas mit Puffern  
System der dynamischen Kühlung unterhalb der Waren-Auslagefläche, verhindert Austrocknung der Lebensmittel  
Betriebsspannung 230V-50Hz  
Mit Kühlbunker auf der Rückseite  
Innenschalung aus Inox  
Außenfarbe Ral nach Wahl  
Mikroprozessoren-Regler von Temperatur und Auftauen Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer bei  
Aggregat außerhalb Gehäuse  
Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb Gerät - Plugin






LUNA



#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante  
30°C/90°C  
Température de fonctionnement bain marie 50°C/70°C

Dimensions : (longueur)x1062x1220mm ou pour le groupe  
logé (longueur)x1090x1300mm  
Dimensions standards : 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150,  
2400,  
2850mm, angle extérieur  
Profondeur: 1062mm  
Hauteur: 1220mmgroupe à distance / 1300mmgroupe logé  
Épaisseur des parois 35mm  
Profondeur étalage 845mm  
Rebord arrière en Inox 250mm  
Verre trempé droit avec absorbateur de chocs  
Réfrigération dynamique sous le plateau d'étalage, évite  
l'assèchement des produits  
Tension de fonctionnement 230V-50Hz  
Avec réserve réfrigérée  
Intérieur en Inox  
Coloris RALExtérieurs au choix  
Contrôle via microprocesseur pour la réfrigération et le  
dégivrage  
Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur pour le  
groupe à distance  
Groupe à distance / groupe logé



#### BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature 2 ° C / 8 ° C  
Operating temperature of heating serve over 30 ° C / 90 ° C  
Operating temperature bain marie 50 ° C / 70 ° C


Dimensions: (length) x1062x1220mm or for plug in  
(length) x1090x1300mm  
Standard lengths: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400,  
2850mm, open angle  
Depth: 1062mm  
Height: 1220mm for external condensing unit / 1300mm  
for internal plug in  
Thickness of sidewalls 35mm  
Display deck depth 845mm  
Inox work desk 250mm  
Straight-tempered glass with shock absorbers  
Dynamic cooling system below the exhibition tray, against  
the drying of foodstuffs  
Operating voltage 230V-50Hz  
With a cooling bunk on the back  
Interior stainless steel  
Exterior color Ral by choice  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Thermoexpansion valve on the evaporator for external  
condensing unit  
External condensing unit / Plug in condensing unit




#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/ 90°C  
Arbeitstemperatur Bainmarie 50°C/ 70°C

Abmessungen: (Länge)x1062x1220mm oder für  
plug in (Länge)x1090x1300mm  
Standardlängen: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150,  
2400, 2850mm, offener Winkel Tiefe: 1062mm  
Höhe: 1220mm bei separatem Aggregat / 1300mm  
für Aggregat im Gehäuse- Plugin  
Seitenstärke: 35mm  
Tiefe der Waren-Ausstellfläche 845mm  
Inox Arbeitsplatte 250mm  
Flaches, gehärtetes Glas mit Puffern  
System der dynamischen Kühlung unterhalb der  
Waren-Auslegefläche, verhindert Austrocknung  
der Lebensmittel  
Betriebsspannung 230V-50Hz  
Mit Kühlbunker auf der Rückseite  
Innenschalung aus Inox  
Außenfarbe Ral nach Wahl  
Mikroprozessoren-Regler von Temperatur und  
Auftauen  
Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer bei  
Aggregat außerhalb Gehäuse  
Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb  
Gerät -Plugin



LUNA





**CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:**

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante 30°C/90°C  
Température de fonctionnement bain marie 50°C/70°C

Dimensions : (longueur)x920x1400mm  
Dimensions standards des segments: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Profondeur: 920mm  
Hauteur: 1380mm  
Épaisseur des parois: 40mm  
Profondeur étalage: 630mm  
Rebord arrière en granit 220mm et du granit au tour de la vitre  
Deux étagères au-dessus de la plaque d'exposition dont la profondeur est de: 275mm  
Étagères non réfrigérantes  
Verre trempé s'ouvrant vers l'extérieur avec un angle 45° C  
Éclairage LED depuis la partie haute blanc froid / blanc chaud  
Compartment de réserve réfrigérée depuis l'arrière IntérieurInox  
Décors de façade Eggerstratifié au choix  
Le décors avant est en stratifié Egger avec l'éclairage LED de couleur blanc/froid  
Tension de fonctionnement 230V-50Hz  
Contrôle via microprocesseur de la température et du dégivrage  
Groupe logé

**BASIC CHARACTERISTICS:**


Operating temperature 2 °C / 8 °C  
Operating temperature of heating serve over 30°C / 90°C  
Operating temperature bain marie 50°C / 70°C

Dimensions: (length) x920x1400mm  
Standard lengths of the segment: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Depth: 920mm  
Height: 1380mm  
Sidewall Thickness: 40mm  
Display deck Depth: 630mm  
Granite working desk 220mm and granite frames around the glass  
Two shelves above the exhibition depth: 275mm  
Shelves are without cooling  
Straight hardened glass with slopes, opening at an angle of 45° C from the outside  
LED lighting under the cap and candle shelves cold white / warm white  
With a cooling bunk on the back  
Interior stainless steel  
Exterior front and side panel Egger chipboard at customer's choice  
The front arch is made of Egger chipboard with LED lighting in cold white  
Operating voltage 230V-50Hz  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Aggregate inside the device plug in

**EIGENSCHAFTEN:**

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/ 90°C  
Arbeitstemperatur Bainmarie 50°C/ 70°C

Abmessungen: (Länge)x920x1400mm  
Standardlängen der Segmente: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Tiefe: 920mm  
Höhe: 1380mm  
Seitenstärke: 40mm  
Tiefe der Waren-Auslagefläche: 630mm  
Granit-Arbeitsplatte 220mm und Granitrahmen am Glas  
Zwei Regale oberhalb Waren-Auslagefläche mit Tiefe 275mm Regale ohne Kühlung  
Glattes, gehärtetes Glas mit Absenkern, Öffnen im 45°-Winkel von Außen  
LED-Beleuchtung unterhalb Vitrinenkappe, Licht kaltweiß oder warmweiß  
Kühlbunker auf Rückseite  
Innenverkleidung aus Inox  
Vorderseite außen und an den Seiten aus Egger-Spanplatten nach Wahl  
Frontbogen aus Egger-Spanplatte mit LED-Beleuchtung in kaltweißer Farbe  
Betriebsspannung 230V-50Hz  
Mikroprozessorregler für Temperatur und Auftauen  
Aggregat im Gehäuse, Plugin








#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante 30°C/90°C  
Température de fonctionnement bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (longueur)x850x1250mm  
Les longueurs que nous avons réalisées: chauffante 2320 l 2515mm et réfrigérée 1100mm; angle réfrigéré 1605; 1340mm  
Profondeur: 850mm  
Hauteur: 1250mm  
Profondeur étalage: 600mm, prévu pour les plaques dont les dimensions sont de 600x400mm  
Verre trempé droit avec absorbeur de chocs  
L'étalage d'exposition est au même niveau que le comptoir de la vitrine  
Plan de travail est en stratifié Egger  
MERANO NATURH 3128ST15 largeur 250mm  
Éclairage LED depuis la partie haute blanc froid / blanc chaud  
La façade avant est Prednjamaskarétractée par rapport aux pieds 270mm  
Décors de façade est en stratifié MERANO NATURH 3128ST15  
Amenagements arrières sont en stratifié avec les compartiments pour les sacs à pains  
Intérieur Inox  
Décors de façade en stratifié Egger au choix avec l'éclairage LED  
Tension de fonctionnement 230V-50Hz  
Contrôle via microprocesseur de la température et du dégivrage  
Groupe logé



#### BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature 2 °C / 8 °C  
Operating temperature of heating serve over 30°C / 90°C  
Operating temperature bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (length) x850x1250mm  
The lengths we worked: warm 2320 and 2515mm and cooling 1100mm and the angle of cooling 1605 and 1340mm  
Depth: 850mm  
Height: 1250mm  
Display deck depth: 600mm, intended for plates measuring 600x400mm  
Tempered glass with shock absorbers  
Miter NATUR H3128ST15 width 250mm  
LED lighting under the cap is cold white / warm white  
The front mask is pulled in relation to the feet 270mm  
Front chipboard MERANO NATUR H3128ST15  
On the back of the chipboard with bulkheads  
Interior stainless steel  
External front and side lining Egger chipboard according to customer's choice with LED lighting  
Operating voltage 230V-50Hz  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Aggregate inside the device - plug in



#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/ 90°C  
Arbeitstemperatur Bainmarie 50°C/ 70°C

Abmessungen: (Länge)x1062x1220mm oder für plug in (Länge)x1090x1300mm  
Standardlängen: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm, offener Winkel  
Tiefe: 1062mm  
Höhe: 1220mm bei separatem Aggregat / 1300mm für Aggregat im Gehäuse- Plug in  
Seitenstärke: 35mm  
Tiefe der Waren-Ausstellfläche 845mm  
Inox Arbeitsplatte 250mm  
Flaches, gehärtetes Glas mit Puffern  
System der dynamischen Kühlung unterhalb der Waren-Auslagefläche, verhindert Austrocknung der Lebensmittel  
Betriebsspannung 230V-50Hz  
Mit Kühlbunker auf der Rückseite  
Innenschalung aus Inox  
Außenfarbe Ral nach Wahl  
Mikroprozessoren-Regler von Temperatur und Auftauen  
Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer bei Aggregat außerhalb Gehäuse  
Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb Gerät - Plug in



#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante 30°C/90°C

Dimensions: (longueur) x 1146 x 1454mm  
Longueurs standards: 950, 1200, 1400, 1900, 2150, 2400, 2850 mm  
Profondeur 1146mm,  
Hauteur 1454mm  
Épaisseur des parois 35mm  
Profondeur étalage 800mm- Dos de la vitrine clôturé avec les trous d'aération  
Évaporateur sous la plaque d'exposition, évite l'assechement des produits  
Régulateur digital LAE  
Tension de fonctionnement 230V-50Hz  
Sans vitrage devant  
Façade avant est en stratifié Egger 999 ST2, au dos alu laqué

#### BASIC CHARACTERISTICS:


Operating temperature 2 °C / 8 °C  
Operating temperature of heating serve over 30°C / 90°C

Dimensions: (length) x 1146 x 1454mm  
Standard lengths: 950, 1200, 1400, 1900, 2150, 2400, 2850  
Depth of the showcase 1146mm  
Height of the cabinet 1454mm  
Thickness of sidewalls 35mm  
Display deck depth 800mm-back showcase, indoor interior perforated for air circulation  
The evaporator below the exhibition tray  
Digital temperature controller LAE  
Operating voltage 230V-50Hz  
No glass on the front  
Mask beneath the display spot black black chipboard 999 ST2 front, with back plasticized black sheet

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/ 90°C

Abmessungen: (Länge) x 1146 x 1454mm  
Standardlängen: 950, 1200, 1400, 1900, 2150, 2400, 2850  
Tiefe Vitrine 1146mm,  
Höhe Vitrine 1454mm  
Seitenstärke 35mm  
Tiefe der Waren-Auslagefläche 800mm  
- Vitrinenrückseite, geschlossener Innenraum perforiert, um Luft zu ufuhr zu ermöglichen  
Verdampfer unterhalb Waren-Auslagefläche  
Digitaler Temperaturregler LAE  
Betriebsspannung 230V-50Hz  
Ohne Glas auf Vorderseite  
Verkleidung unterhalb Waren-Auslagefläche  
schwarze Spanplatte 999 ST2 Vorderseite, Rückseite plastifiziertes schwarzes Blech







#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante 30°C/90°C

Dimensions: (longueur) x 890 x 1330mm  
Dimensions standards: 950, 1200, 1400, 1900, 2150, 2400, 2850 mm  
Épaisseur des parois: 20mm  
Profondeur étalage: 750-790mm  
Étalage droit avec une petite inclinaison, avec un comptoir mini pour le vendeur  
Une étagère inclinée au-dessus de la plaque d'exposition avec le rebord  
Éclairage LED depuis la partie haute et étagère blanc froid / blanc chaud  
Profondeur de l'étagère 300mm  
Vitrines avec le système de rabat  
Intérieur en Inox

#### BASIC CHARACTERISTICS:


Operating temperature 2 °C / 8 °C  
Operating temperature of the hot showcase 30 °C / 90 °C

Dimensions: (length) x 890 x 1330mm  
Standard lengths: 950, 1200, 1400, 1900, 2150, 2400, 2850 mm  
Thickness of sidewalls: 20mm  
Display deck depth: 750-790mm  
The exhibition pane is straight under a slight slope, with a minimum counter to the seller  
One shelf above the exhibition foot under the slopes, a shelf on the shelf  
LED lighting under the cap and shelf  
Shelf depth 300mm  
Glass with lowering system  
Interior stainless steel  
Exterior front and side paneling wood, color according to the customer's choice  
Chipboard cover, design according to the customer's choice  
Making the back of chipboard with bulkheads  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Aggregate inside the device plug in

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/90°C

Abmessungen: (Länge) x 890 x 1330mm  
Standardlängen: 950, 1200, 1400, 1900, 2150, 2400, 2850 mm  
Seitenstärke: 20mm  
Tiefe der Waren-Auslegefläche: 750-790mm  
Waren-Auslegefläche leicht geneigt, mit kleinem Pult in Verkauferrichtung  
Ein Regal mit Stoppfen oberhalb Waren-Auslegefläche  
LED-Beleuchtung unterhalb Vitrinenkappe und Theke  
Tiefe des Regals 300mm  
Innenverkleidung Inox  
Vorderseite und Seitenabschlüsse mit Holz verkleidet, Farbe nach Wahl  
Verkleidung aus Spanplatte, Muster nach Wahl  
Ausführung der Rückseite mit Trennfächern für Tragetaschen  
Mikroprozessorregler für Temperatur und Auftauen  
Aggregat im Gerät, Plugin



#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante 30°C/90°C  
Température de fonctionnement bain marie 50°C/70°C  
Dimensions: (longueur)x1175x1300mm  
Dimensions standards: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm

Profondeur: 1175mm  
Hauteur: 1300mm  
Épaisseur des parois 35mm  
Profondeur de l'étagère 935mm  
Comptoir en Inox 250mm  
Vitrage en verre trempé droit incliné avec absorbeur de chocs  
Évaporateur sous la plaque d'exposition, évite l'assèchement des produits  
Avec réserve réfrigérée à l'arrière  
Intérieur en Inox  
Coloris extérieur RAL au choix  
Contrôle via microprocesseur de la température et du dégivrage  
Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur pour le groupe à distance  
Groupe à distance / groupe logé

#### BASIC CHARACTERISTICS:




Operating temperature 2°C/8°C  
Operating temperature of heating serve over 30°C/90°C  
Operating temperature bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (length) x1175x1300mm  
Standard lengths: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Depth: 1175mm  
Height: 1300mm  
Thickness of sidewall 35mm  
Display deck depth 935mm  
Inox work desk 250mm  
Straightened tempered glass with shock absorbers  
Dynamic cooling system below the exhibition tray, against the drying of foodstuffs  
With a cooling bunk on the back  
Interior stainless steel  
Exterior color Ral by choice  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Thermoexpansion valve on the evaporator for external condensing unit  
External condensing unit / Plug in condensing unit

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/90°C  
Arbeitstemperatur Bainmarie 50°C/70°C

Abmessungen: (Länge)x1175x1300mm  
Standardlängen: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Tiefe: 1175mm  
Höhe: 1300mm  
Seitenstärke 35mm  
Tiefe der Waren-Auslegefläche 935mm  
Inox Arbeitsplatte 250mm  
Flachgerichtetes gehärtetes Glas mit Puffern  
System der dynamischen Kühlung unterhalb der Waren-Auslegefläche, verhindert Austrocknung der Lebensmittel  
Mit Kühlbunker auf der Rückseite  
Innenschalung aus Inox  
Außenfarbe Ral nach Wahl  
Mikroprozessoren-Regler von Temperatur und Auftauen  
Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer bei Aggregat außerhalb Gehäuse  
Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb Gerät - Plugin







## CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C

Dimensions: (longueur) x830x1400 / 1600 mm  
Longueurs standard: 937, 1120, 1250, 1500 mm  
Profondeur: 830 mm  
Hauteur: 1400 mm (2 étagères)  
1600 mm (3 étagères)  
Groupe logé: hauteur 500 mm avec revêtement + perforation 100 mm dans la partie inférieure de la vitrine  
Verre: hauteur 1000 mm  
Profondeur de la tablette d'affichage: 630 mm  
Trois étagères au-dessus au-dessus de l'étalage: 425, 345 et 275 mm  
Refroidissement sur toutes les étagères de la vitrine  
Verre avant droit  
Éclairage LED sous le toit  
Fermé par des portes coulissantes en verre à l'arrière  
Verre avant fixe  
L'afficheur est sans compteur à l'arrière  
Tension de fonctionnement 230V-50Hz  
Contrôle via microprocesseur pour la réfrigération et le dégivrage  
Panneau avant en stratifié

## BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature 2°C/8°C

Dimensions: (length) x830x1400 / 1600 mm  
Standard lengths: 937, 1120, 1250, 1500 mm  
Depth: 830mm  
Height: 1400mm (2 shelves)  
1600mm (3 shelves)  
Stand with plug in aggregate: 500mm height with coating + 100mm perforation in the lower part of the showcase  
Glass: 1000mm height  
Display shelf Depth: 630mm  
Three shelves above the display deck depth: 425, 345 and 275mm  
Cooling on all shelves in the showcase  
Straight front glass  
LED lighting under the cap  
Closed with sliding doors in the rear with a glass of glass  
Front glass sunk fixed  
Black glass holders  
The display is without a counter on the back  
Operating voltage 230V-50Hz  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Chipboard front  
Plugin

## EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/8°C

Abmessungen: (Länge) x830x1400 / 1600 mm  
Standardlängen: 937, 1120, 1250, 1500 mm  
Tiefe: 830 mm  
Höhe: 1400mm (2 Fachböden)  
1600mm (3 Fachböden)  
Ständer mit Steckaggregat: 500 mm Höhe mit Beschichtung + 100 mm Lochung im unteren Teil des Schaukastens  
Glas: 1000mm Höhe  
Displayboden Tiefe: 630mm  
Drei Fachböden über der Tiefe des Displaydecks: 425, 345 und 275 mm  
Kühlung in allen Regalen der Vitrine  
Gerade Frontscheibe  
LED-Beleuchtung unter der Kappe  
Mit Schiebetüren im Heck mit einem Glas  
Glas verschlossen  
Frontglas fest versenkt  
Schwarze Glashalter  
Das Display ist ohne Zähler auf der Rückseite  
Betriebsspannung 230V-50Hz  
Mikroprozessortemperatur- und Auflösungsregler  
Spanplattenfront  
Plugin

## CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante 30°C/90°C  
Température de fonctionnement bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (longueur)x920x1400mm  
Longueurs standards: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Profondeur: 920mm  
Hauteur: 1380mm  
Épaisseur des parois: 40mm  
Profondeur de l'étalage 630mm  
Comptoir en granit 220mm granit au tour du vitrage  
Deux étagères au-dessus du palteau d'exposition: 275mm  
Les étagères sont sans réfrigération  
Verre trempé s'ouvrant vers l'extérieur avec un angle 45°C  
Éclairage LED depuis la partie haute blanc froid / blanc chaud  
Avec réserve réfrigérée à l'arrière  
Intérieur en Inox  
La façade avant et les parois sont en stratifié Egger au choix  
Contrôle via microprocesseur de la température et du dégivrage  
Groupe logé

## BASIC CHARACTERISTICS:



Operating temperature 2°C/8°C  
Operating temperature of heating serve over 30°C /90°C  
Operating temperature bain marie 50 ° C / 70 ° C

Dimensions: (length) x920x1400mm  
Standard lengths of the segment: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Depth: 920mm  
Height: 1380mm  
Sidewall Thickness: 40mm  
Display deck Depth: 630mm  
Granite working desk 220mm and granite frames around the glass  
Two shelves above the exhibition depth: 275mm  
Shelves are without cooling  
Straight hardened glass with slopes, opening at an angle of 45° C from the outside  
LED lighting under the cap and candle shelves cold white / warm white  
With a cooling bunk on the back  
Interior stainless steel  
Exterior front and side panel Egger chipboard at customer's choice  
The front arch is made of Egger chipboard with LED lighting in cold white  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Aggregate inside the device plug in

## EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/ 90°C  
Arbeitstemperatur Bainmarie 50°C/ 70°C

Abmessungen: (Länge)x920x1400mm  
Standardlängen der Segmente: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Tiefe: 920mm  
Höhe: 1380mm  
Seitenstärke: 40mm  
Tiefe der Waren-Auslagefläche: 630mm  
Granit-Arbeitsplatte 220mm und Granitrahmen am Glas  
Zwei Regale oberhalb Waren-Auslagefläche mit Tiefe 275mm Regale ohne Kühlung  
Glattes, gehärtetes Glas mit Absenkern, Öffnen im 45°-Winkel von Außen  
LED-Beleuchtung unterhalb Vitrinenkappe, Licht kaltweiß oder warmweiß  
Kühlbunker auf Rückseite  
Innenverkleidung aus Inox  
Vorderseite außen und an den Seiten aus Egger-Spanplatten nach Wahl  
Frontbogen aus Egger-Spanplatte mit LED-Beleuchtung in kaltweißer Farbe  
Mikroprozessorregler für Temperatur und Auftauen  
Aggregat im Gehäuse, Plugin





**CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:**

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante  
30°C/90°C  
Température de fonctionnement bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (longueur) x 1200 x 1300mm  
Dimensions standards: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm angle interne / externe  
Profondeur: 1200mm  
Hauteur: 1300mm  
Épaisseur des parois: 55mm  
Profondeur de l'étagère 930mm  
Comptoir en Inox 230mm  
Vitrine en verre tempé avec absorbeurs de choc  
Évaporateur sous la plaque d'exposition, évite l'assèchement des produits  
Avec réserve réfrigérée à l'arrière  
Intérieur en Inox  
Coloris RAL extérieur au choix  
Contrôle via microprocesseur pour la réfrigération et le dégivrage  
Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur pour le groupe à distance  
Groupe à distance / groupe logé

**BASIC CHARACTERISTICS:**


Operating temperature 2°C/ 8°C  
Operating temperature of heating serve over 30°C/90°C  
Operating temperature bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (length) x 1200 x 1300mm  
Standard lengths: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm open and closed angle  
Depth: 1200mm  
Height: 1300mm  
Thickness of sidewalls 55mm  
Display deck depth 930mm  
Inox work desk 230mm  
Radiant tempered glass with shock absorbers  
Dynamic cooling system below the exhibition tray, against the drying of foodstuffs  
With a cooling bunk on the back  
Interior stainless steel  
Exterior color Ral by choice  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Thermoexpansion valve on the evaporator for external condensing unit  
External condensing unit / Plug in condensing unit

**EIGENSCHAFTEN:**

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/90°C  
Arbeitstemperatur Bainmarie 50°C/70°C

Abmessungen: (Länge) x 1200 x 1300mm  
Standardlängen: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850; offener oder geschlossener Winkel  
Tiefe: 1200mm  
Höhe: 1300mm  
Seitenstärke 55mm  
Tiefe der Waren-Auslegefläche 930mm  
Inox Arbeitsplatte 230mm  
Gebogenes, gehärtetes Glas mit Puffern  
System der dynamischen Kühlung unterhalb der Waren-Auslegefläche, verhindert Austrocknung der Lebensmittel  
Betriebsspannung 230V-50Hz  
Mit Kühlbunker auf der Rückseite  
Innenschalung aus Inox  
Außenfarbe Ral nach Wahl  
Mikroprozessoren-Regler von Temperatur und Auftauen  
Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer bei Aggregat außerhalb Gehäuse  
Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb  
Gerät - Plugin





FRIGO STAR



FRIGO STAR







### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante  
30°C/90°C  
Température de fonctionnement bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (longueur) x 1100 x 1320mm  
Longueurs standards: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150,  
2400, 2850 angle intérieur / extérieur  
Profondeur: 1100mm  
Hauteur: 1320mm  
Épaisseur des parois: 45mm  
Profondeur étalage 830mm  
Rebord arrière en Inox 230mm  
Verre trempé avec absorbeur de chocs  
Réfrigération dynamique sous le plateau d'étalage, évite  
l'assèchement des produits  
Avec réserve réfrigérée à l'arrière  
Intérieur en Inox  
Coloris RAL extérieur au choix  
Contrôle via microprocesseur pour la réfrigération et le  
dégivrage  
Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur pour le  
groupe à distance  
Groupe à distance / groupe logé

### BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature 2°C/8°C  
Operating temperature of warming serve over 30°C/90°C  
Operating temperature bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (length) x 1100 x 1320mm  
Standard lengths: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400,  
2850, open and closed angle  
Depth: 1100mm  
Height: 1320mm  
Thickness of sidewalls 45mm  
The display deck depth is 830mm  
Inox work desk 230mm  
Radiant tempered glass with shock absorbers  
Dynamic cooling system below the exhibition tray,  
against the drying of foodstuffs  
With a cooling bunk on the back  
Interior stainless steel  
Exterior color Ral by choice  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Thermoexpansion valve on the evaporator for external  
condensing unit  
External condensing unit / Plug in condensing unit

### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads  
30°C/90°C  
Arbeitstemperatur Bainmarie 50°C/ 70°C

Abmessungen: (Länge) x 1100 x 1320mm  
Standardlängen: 950, 1200, 1400, 1600,  
1900, 2150, 2400, 2850, offener und geschlossener Winkel  
Tiefe: 1100mm  
Höhe: 1320mm  
Seitenstärke 45mm  
Tiefe der Waren-Auslegefläche 830mm  
Inox Arbeitsplatte 230mm  
Gebogenes, gehärtetes Glas mit Puffern  
System der dynamischen Kühlung unterhalb der Waren-Auslegefläche, verhindert Austrocknung der Lebensmittel  
Mit Kühlbunker auf der Rückseite  
Innenschalung aus Inox  
Außenfarbe Ral nach Wahl  
Mikroprozessoren-Regler von Temperatur und Auftauen  
Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer bei Aggregat außerhalb Gehäuse  
Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb Gerät - Plugin







#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante 30°C/90°C  
Température de fonctionnement bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (longueur) x 1100 x 1300mm  
Dimensions standards: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850mm angle intérieur / extérieur  
Profondeur: 1100mm  
Hauteur: 1300mm  
Épaisseur des parois: 35mm  
Profondeur étalage 830mm  
Rebord arrière en Inox 230mm  
Verre trempé avec absorbeur de chocs  
Réfrigération dynamique sous le plateau d'étalage, évite l'assèchement des produits  
Avec réserve réfrigérée à l'arrière  
Intérieur en Inox  
Coloris RAL extérieur au choix  
Contrôle via microprocesseur pour la réfrigération et le dégivrage  
Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur pour le groupe à distance  
Groupe à distance / groupe logé

#### BASIC CHARACTERISTICS:


Operating temperature 2°C/8°C  
Operating temperature of heating serve over 30°C/90°C  
Operating temperature bain marie 50°C/70°C

Dimensions: (length) x 1100 x 1300mm  
Standard lengths: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850, open and closed angle  
Depth: 1100mm  
Height: 1300mm  
Thickness of sidewalls 35mm  
The display deck depth is 830mm  
Inox work desk 230mm  
Slight radiant glass with shock absorbers  
Dynamic cooling system below the exhibition tray, against the drying of foodstuffs  
With a cooling bunk on the back  
Interior stainless steel  
Exterior color Ral by choice  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Thermoexpansion valve on the evaporator for external condensing unit  
External condensing unit / Plug in condensing unit

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C  
Arbeitstemperatur des Warmbads 30°C/ 90°C  
Arbeitstemperatur Bainmarie 50°C/ 70°C


Abmessungen: (Länge) x 1100 x 1300mm  
Standardlängen: 950, 1200, 1400, 1600, 1900, 2150, 2400, 2850; offener oder geschlossener Winkel  
Tiefe: 1100mm  
Höhe: 1300mm  
Seitenstärke 35mm  
Tiefe der Waren-Auslegefläche 830mm  
Inox Arbeitsplatte 230mm  
Leicht gebogenes Glas mit Puffern  
System der dynamischen Kühlung unterhalb der Waren-Auslegefläche, verhindert Austrocknung der Lebensmittel  
Mit Kühlbunker auf der Rückseite  
Innenschalung aus Inox  
Außenfarbe Ral nach Wahl  
Mikroprozessoren-Regler von Temperatur und Auftauen  
Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer bei Aggregat außerhalb Gehäuse  
Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb Gerät - Plugin







## Îlot réfrigéré Refrigerated island Kühlinsel



### Nero

#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 4°C / 8°C  
Dimensions: 1380x1270x920mm

#### BASIC CHARACTERISTICS:

Working temperature 4°C / 8°C  
Dimensions: 1380x1270x920mm

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 4°C / 8°C  
Abmessungen 1380x1270x920mm



### Island

#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 4°C / 8°C  
Dimensions: 1000x1270x900mm

#### BASIC CHARACTERISTICS:

Working temperature: 4°C / 8°C  
Dimensions: 1000x1270x900mm

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur: 4°C / 8°C  
Abmessungen: 1000x1270x900mm



### Fish Island

#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Dimensions: (longueur) x 1060 x 1050mm  
Longueur: 2400mm  
Le poisson est exposé sur la partie sec

#### BASIC CHARACTERISTICS:

Dimensions: (length) x 1060 x 1050mm  
Length: 2400mm  
The fish is placed on dry ice

#### EIGENSCHAFTEN:

Abmessungen: (Länge) x 1060 x 1050 mm  
Länge: 2400 mm  
Der Fisch wird auf Trockeneis gelegt

### Cezar

#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Dimensions: (longueur) x 1200x1200  
Longueur: 1200, 1400, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Deux modèles différents sont en offre, avec et sans les étagères

#### BASIC CHARACTERISTICS:

Dimensions: (length) x 1200x1200  
Length: 1200, 1400, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Two models available, with or without shelves

#### EIGENSCHAFTEN:

Abmessungen: (Länge) x 1200x1200  
Länge: 1200, 1400, 1900, 2150, 2400, 2850mm  
Zwei Modelle mit oder ohne Fachböden erhältlich



## VERTIKALNE RASHLADNE VITRINE

## REFRIGERATED WALL CABINET

## WANDKÜHLVITRINE



YUHOR  
Za več kot 100 let  
Povreda dobrih ukusov!

SAVRŠEN  
ZALOGA  
ZA SVAKI







## CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C / 8°C

Dimensions: (longueur) x900x2055mm ou (longueur) x900x2200mm  
 Longueurs standards: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm, angle intérieur  
 Profondeur: 900 mm  
 Hauteur: 2055 mm  
 Épaisseur des parois: 35mm  
 Profondeur de l'étagère de base 600mm  
 En fonction du modèle, de 3 à 5 étagères ajustables, avec une profondeur de 450mm  
 Drainage de condensation  
 Isolation en polyuréthane  
 Réfrigération dynamique  
 Coloris intérieur Ral 9002/9006/7016/9005  
 Coloris extérieur au choix  
 Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur  
 Groupe à distance / groupe logé

## BASIC CHARACTERISTICS:


Operating temperature 2°C / 8°C

Dimensions: (length) x900x2055mm or (length) x900x2200mm  
 Standard lengths of the segment: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm, closed angle  
 Depth: 900 mm  
 Height: 2055 mm  
 Thickness of sidewalls 35mm  
 Basic depth 600mm  
 Depending on the model from 3 to 5 shelves adjustable at a depth of 450mm  
 The bottom, the display deck of the wall cabinet is standard workmanship with direct condensation drainage  
 Insulation of the wall cabinet from polyurethane  
 Dynamic cooling  
 Inner color: Ral 9002/9006/7016/900523  
 Exterior color Ral by choice  
 Thermo-expansion valve on the evaporator  
 External condensing unit / Plug in condensing unit

## EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C / 8°C

Abmessungen: (Länge) x900x2055mm oder (Länge) x900x2200mm  
 Standardlänge: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm; offener und geschlossener Winkel  
 Tiefe: 900 mm  
 Höhe: 2055 mm  
 Seitenstärke 35mm  
 Tiefe des Grundbodens 600mm  
 Je nach Modell 3 bis 5 höhenverstellbare Regale mit Tiefe von 450mm  
 Der Boden der Vitrine in Standardausführung ist mit direkter Kondensatentwässerung  
 Isolierung der Vitrine aus Polyurethan  
 Dynamische Kühlung  
 Farbe Innenverkleidung: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Außenfarbe Ral nach Wahl  
 Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer  
 Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb Gerät - Plugin











#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C / 8°C

Dimensions: (longueur) x700x2000mm  
Longueurs standards: 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500mm  
Profondeur: 700 mm  
Hauteur: 2000 mm  
Profondeur de l'étagère de base 500mm  
3 étagères (groupe logé) ou 4 étagères ajustables à une hauteur de 370mm  
Portes coulissantes en verre trempé  
Éclairage LED depuis la partie haute  
Le fond, le bassin de vitrine est de construction standard avec ruissellement direct de l'eau du condenseur  
Isolation polyurethane  
Réfrigération dynamique  
Coloris intérieur: Ral 9002/9006/7016/9005  
Coloris extérieur au choix  
Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur  
Groupe à distance / groupe logé  
Full system kontroler

#### BASIC CHARACTERISTICS:


Operating temperature 2°C / 8°C

Dimensions: (length) x700x2000mm  
Standard lengths: 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500mm  
Depth: 700 mm  
Height: 2000 mm  
Display deck depth 500mm  
Three (for plug-in option) or four shelves adjustable at a height of 370mm  
Sliding door with glass  
LED lighting in the top zone of the device  
The bottom, the display case of the wall cabinet is standard workmanship with direct condensation drainage  
Insulation of the wall cabinet from polyurethane  
Dynamic cooling  
Inner color: Ral 9002/9006/7016/9005  
Exterior color Ral by choice  
Thermo-expansion valve on the evaporator  
External condensing unit / Plug in condensing unit  
Full system controller

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C / 8°C

Abmessungen: (Länge) x900x2000mm oder (Länge) x900x2200mm  
Standardlänge: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm; offener und geschlossener Winkel  
Tiefe: 900 mm  
Höhe: 2000 mm und 2200mm  
Seitenstärke 60mm  
Tiefe des Grundbodens 600mm  
Je nach Modell 3 bis 5 höhenverstellbare Regale mit Tiefe von 400mm  
Der Boden der Vitrine in Standardausführung ist mit direkter  
Kondensatentwässerung  
Isolierung der Vitrine aus Polyurethan  
Dynamische Kühlung  
Farbe Innenverkleidung: Ral 9002/9006/7016/9005  
Außenfarbe Ral nach Wahl  
Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer  
Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb Gerät - Plugin







CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/ 8°C

Dimensions: (longueur) x900x2000mm ou (longueur) x900x2200mm  
 Longueurs standards: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm, angle intérieur  
 Profondeur: 900 mm  
 Hauteur: 2000 mm ou 2200mm  
 Épaisseur des parois: 60mm  
 Profondeur de la base 600mm  
 3 à 5 étagères inclinées et réglables en hauteur dont la profondeur est de 500mm en dépend du modèle  
 Le fond, bassin de vitrine est de construction standard avec ruissellement direct de l'eau du condenseur  
 Isolation polyurethane  
 Réfrigération dynamique  
 Coloris intérieur: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Coloris extérieur au choix  
 Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur  
 Miroir incliné en haut  
 Groupe à distance / groupe logé

BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature 2 °C / 8 °C

Dimensions: (length) x900x2000mm or (length) x900x2200mm  
 Standard lengths of segments: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm, closed angle  
 Depth: 900 mm  
 Height: 2000 mm or 2200 mm  
 Thickness of sidewalls 60mm  
 Display deck depth 600mm  
 Depending on the model of 3 to 5 shelves under the slope adjustable at a height of 500mm  
 The bottom, the display deck of the wall cabinet is standard workmanship with direct condensation drainage  
 Insulation of the wall cabinet from polyurethane25  
 Dynamic cooling  
 Inner color: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Exterior color Ral by choice  
 Thermo-expansion valve on the evaporator  
 Mirror in the upper zone of the device under the slope  
 External condensing unit / Plug in condensing unit

EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C

Abmessungen: (Länge) x900x2000mm oder (Länge) x900x 2200mm  
 Standardlängen: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm geschlossener Winkel  
 Tiefe: 900mm  
 Höhe: 2000mm oder 2200mm  
 Seitenstärke 60mm  
 Tiefe Grundfläche 600mm  
 Je nach Modell 3 bis 5 höhenverstellbare Regale mit Tiefe von 500mm  
 Der Boden der Vitrine in Standardausführung ist mit direkter Kondensatentwässerung  
 Isolierung der Vitrine aus Polyurethan  
 Dynamische Kühlung  
 Farbe Innenverkleidung: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Außenfarbe Ral nach Wahl  
 Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer  
 Spiegel in Schrägstellung im oberen Bereich  
 Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb  
 Gerät - Plugin

CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/ 8°C

Dimensions: (longueur) x700x2000mm ou (longueur) x700x2200mm  
 Longueurs standards: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm, angle intérieur  
 Profondeur: 700 mm  
 Hauteur: 2000 mm ou 2200mm  
 Épaisseur des parois: 20mm  
 Profondeur de la base 400mm  
 4 à 5 étagères réglables en hauteur dont la profondeur est de 270mm  
 Le fond, bassin de vitrine est de construction standard avec ruissellement direct de l'eau du condenseur  
 Isolation polyurethane  
 Réfrigération dynamique  
 Coloris intérieur: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Coloris extérieur au choix  
 Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur  
 Groupe à distance / groupe logé

BASIC CHARACTERISTICS:



Operating temperature 2 °C / 8 °C

Dimensions: (length) x700x2000mm or (length) x700x2200mm  
 Standard lengths of segments: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm, closed angle  
 Depth: 700 mm  
 Height: 2000 mm or 2200 mm  
 Thickness of sidewalls 20mm  
 Display deck depth 400mm  
 Depending on the model of 4 to 5 shelves under the slope adjustable at a height, depth 270mm  
 Insulation of the wall cabinet from polyurethane  
 Dynamic cooling  
 Inner color: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Exterior color Ral by choice  
 Thermo-expansion valve on the evaporator  
 External condensing unit / Plug in condensing unit

EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C

Abmessungen: (Länge) x700x2000mm oder (Länge) x700x 2200mm  
 Standardlängen: 937, 1120, 1250, 1500, 1874, 2187, 2500mm geschlossener Winkel  
 Tiefe: 700 mm  
 Höhe: 2000 mm oder 2200mm  
 Seitenstärke 20mm  
 Tiefe Grundboden 400mm  
 Je nach Modell 4 bis 5 höhenverstellbare Regale mit Tiefe 270mm  
 Boden der Vitrine in Standardausführung ist mit direkter Kondensatentwässerung  
 Isolierung der Vitrine aus Polyurethan  
 Dynamische Kühlung  
 Farbe Innenverkleidung: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Außenfarbe Ral nach Wahl  
 Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer  
 Aggregat außerhalb / Aggregat innerhalb  
 Gerät - Plugin







#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 4°C/ 8°C

Deux dimensions:  
600x650x1200  
880x660x1350  
Épaisseur des parois: 30mm  
Niveau d'exposition de base: 450mm  
3 étagères supplémentaires réglables en hauteur dont la profondeur est de: 370mm, 270 i 200mm  
Éclairage LED depuis la partie haute  
Réfrigération dynamique  
Parois sont en verre trempé  
Coloris intérieur: Ral 9002/9006/7016/9005  
Coloris extérieur au choix  
Contrôle via microprocesseur pour la réfrigération et le dégivrage  
Groupe logé

#### BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature 4°C/ 8°C

Two dimensions:  
600x650x1200  
880x660x1350  
Thickness of sidewalls: 30mm  
The basic display deck depth: 450mm  
3 additional adjustable depth shelves: 370mm, 270 and 200mm  
LED lighting in the top zone of the device  
Dynamic cooling  
Side panels made of glass  
Inner color: Ral 9002/9006/7016/9005  
Exterior color Ral by choice  
Microprocessor temperature and dissolution controller  
Plug in condensing unit

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 4°C/8°C

Zwei Abmessungen:  
600x650x1200  
880x660x1350  
Seitenstärke: 30mm  
Grundauslegefläche: 450mm  
3 zusätzliche Regale mit Tiefe: 370mm, 270 und 200mm  
LED-Beleuchtung im oberen Bereich des Gerätes  
Dynamische Kühlung  
Seiten aus Isopan-Glas  
Farben Innenverkleidung: Ral 9002/9006/7016/9005  
Außenfarbe Ral nach Wahl  
Mikroprozessorenregler für Temperatur und Auftauen  
Aggregat im Gerät, Plug in

#### OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

Température de fonctionnement 4°C/ 8°C  
Température de fonctionnement de la vitrine chauffante 30°C/ 90°C

Dimensions: 1300x1300x1700mm  
Longueur: 1300mm  
Profondeur: 1300mm (650+650mm segment double face)  
Hauteur: 1700mm  
Niveau de base - le piédestal à la hauteur de: 610mm +3 étagères réglables sur la hauteur et de profondeur de 400mm  
Isolation polyuréthane  
Parois en verre trempé  
Coloris intérieur: Ral 9002/9006/7016/9005  
Coloris extérieur au choix  
Dans la zone inférieure, le tube de pare-chocs - deux côtés  
Niveau de base et chaque étagère chauffée avec un filet de sécurité pour empêcher l'emballage de chauffer directement  
Éclairage LED sous le capuchon et chaque étagère double rangée jaune chaud avec interrupteur d'éclairage séparé  
Contrôle de la température séparé de chaque côté avec le régleur

#### BASIC CHARACTERISTICS:



Operating temperature 4 ° C / 8 ° C  
Operating temperature of the hot showcase 30°C/90°C

Dimensions: 1300x1300x1700mm  
Length: 1300mm  
Depth: 1300mm (650 + 650mm double-sided segment)  
Height: 1700mm  
Base level-stand at a height of 610mm +3 shelves at a depth of 400mm  
Insulation of the showcase from polyurethane  
The sides with a thermos insulated glass  
Inner color: Ral 9002/9006/7016/9005  
Exterior color Ral by choice  
Buffer tube in the lower zone - two-sided  
The basic level and each shelf is heated with a protective net so that the packaging does not heat directly  
LED light under the cap - warm yellow double-row  
Temperature regulation is separated from each side with separate regulation

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 4 C/8 C  
Arbeitstemperatur der Warmvitrine 30 C/90 C

Abmessungen: 1300x1300x1700 mm  
Länge: 1300 mm  
Tiefe: 1300 mm (650 mm + 650 mm Zweiseitigens Segment)  
Höhe: 1700 mm  
Grundboden - Gestell auf der Höhe von 610 mm + 3 Regale der Tiefe von 400 mm  
Isolierung der Vitrine aus Polyurethan  
Seiten aus Isopan Glas  
Farben Innenverkleidung: Ral 9002/9006/7016/9005  
Aussenfarbe Ral nach Wahl  
In den unteren Zonen Rohre beideseitig  
Grundboden und jedes Regal haben einen Wärmeschutz zum Verpackungsschutz  
Led Beleuchtung unter der Kappe und jedes Regal hat ein Zweireihiges warmlicht mit separatem Ein-Aus Schalter  
Temperatureinstellung ist Separat auf jeder seite.







### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:


Température de fonctionnement 6°C/ 12°C  
 Dimensions: (longueur) x 1355 x 2273mm  
 Longueurs standards: 960, 1060, 1250, 1920, 2120, 2500mm  
 Épaisseur des parois: 28mm  
 Profondeur: 1355mm  
 Hauteur: 2273mm  
 Profondeur de la base 960 mm  
 Le fond, bassin de vitrine est de construction standard avec ruissellement direct de l'eau du condenseur  
 Isolation polyuréthane  
 Réfrigération dynamique, évaporateur est au dos de l'appareil  
 Dos inférieur est en alu laqué  
 Soupape de thermoexpansion sur l'évaporateur  
 Groupe à distance  
 Extérieur en Egger au choix

### BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature 6 °C / 12 °C  
 Dimensions: (length) x 1355 x 2273mm  
 Standard lengths: 960, 1060, 1250, 1920, 2120, 2500mm  
 Sidewall thickness 28mm  
 Depth: 1355mm  
 Height: 2273mm  
 Basic depth 960 mm  
 The bottom, the display deck of the wall cabinet is standard workmanship with direct condensation drainage  
 Insulation of the wall cabinet from polyurethane  
 Dynamic cooling, the evaporator is placed on the back of the device  
 The inside back of the device is a plastic sheet  
 Thermo-expansion valve on the evaporator  
 A model with a refrigerated aggregate  
 Exterior Egger Chipboard Optional

### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 6°C/ 12°C  
 Abmessungen: (Länge) x 1355 x 2273mm  
 Standardlängen: 960, 1060, 1250, 1920, 2120, 2500mm  
 Seitenstärke 28mm  
 Tiefe: 1355mm  
 Höhe: 2273mm  
 Tiefe Grundboden 960 mm  
 Boden der Vitrine in Standardausführung ist mit direkter Kondensatentwässerung  
 Isolierung der Vitrine aus Polyurethan  
 Dynamische Kühlung, Verdampfer auf Rücken des Gerätes angebracht  
 Innenverkleidung und Rückseite aus plastifiziertem Blech  
 Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer  
 Aggregat außerhalb Gehäuse  
 Außen Egger-Spanplatten nach Wahl



### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:


Température de fonctionnement -18°C/-22°C  
 Hauteur 2020 ou 2200mm  
 Profondeur 850 mm  
 Volume: H 2020/ 712l/avec une porte, H 2200/ 803l/ avec une porte  
 Longueur est au choix par rapport au segments suivants  
 Soupape de thermoexpansion sue l'évaporateur  
 Parois gauche et droite isolés au polyuréthane  
 4 rangées d'étagères, profondeur 500 mm, équipées de charnières h 30 mm  
 Le fond, bassin de vitrine est de construction standard avec ruissellement direct de l'eau du condenseur  
 Éclairage LED depuis les cadre latéraux des portes  
 La poignée ergonomique de la porte  
 Les portes sont en verre trempé à trois couches avec le cordon chauffant intégré  
 Coloris intérieur: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Coloris extérieur au choix  
 Groupe à distance  
 Full system kontroler

### BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature -18°C / -22°C  
 Height 2020 or 2200mm  
 Depth 850 mm  
 Capacity: H 2020/ 712l / single door, H 2200 / 803l / per single door  
 Length according to customer request from the following fused segments:  
 Segments: 2-door / 1562mm; 3-door / 2343 mm; 4-door / 3124mm; 5-door / 3905 mm  
 Base depth 560mm  
 Thermo-expansion valve on the evaporator  
 Left and right sidewalls, polyurethane filling, full 4 rows of shelves depth 500 mm, equipped with hinged hinges h 30 mm  
 The bottom, the showcase of the freezer cabinet is standard workmanship with direct condensation drainage  
 LED lighting around the door frame  
 Ergonomically adjusted handle for opening the door  
 The door is made of three-layer washbasin with built-in heaters  
 Inner color: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Exterior color Ral by choice  
 Separate cooling unit  
 Full system controller

### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur -18°C/-22°C  
 Höhe 2020 oder 2200mm  
 Tiefe 850 mm  
 Inhalt: H 2020/ 712l/ pro Tür, H 2200/ 803l/ pro Tür  
 Länge nach Kundenwunsch aus folgenden zusammenge-setzten  
 Segmente: 2-türig/1562mm; 3-türig/2343 mm; 4-türig/3124mm; 5-türig/3905 mm  
 Tiefe Grundboden 560mm  
 Wärmeausdehnungsventil am Verdampfer  
 Linke und rechte Abschluß-Seite mit Polyurethan gefüllt, voll  
 4 Reihen Regale mit Tiefe 500mm, mit Typenstop-pern ausgestattet  
 H 30mm  
 Boden der Vitrine in Standardausführung ist mit direkter  
 Kondensatentwässerung  
 LED-Beleuchtung entlang der Türrahmen  
 Ergonomisch geformter Türgriff  
 Türen aus Drei-Schicht-Isopan mit eingebauten Heizern  
 Farben Innenverkleidung: Ral 9002/9006/7016/9005  
 Außenfarbe Ral nach Wahl  
 Kühlungs-Aggregat außerhalb des Gerätes  
 Full System Controller







**Congélateurs à portes coulissantes en verre**  
Verre cintré avec profilés en aluminium  
Température: -12/-22°C  
Dimensions: 1000x615x949mm; 1300x615x949mm; 1548x615x949mm

**Freezers with sliding glass doors**  
Lighting glass with aluminum profiles  
Temperature: -12 / -22°C  
Dimensions: 1000x615x949mm; 1300x615x949mm; 1548x615x949mm

**Gefrierkühlgeräte mit Glasschiebetüren**  
Bogenglas mit Aluminium-Profilen  
Temperatur: -12°C/-22°C  
Abmessungen: 1000x615x949mm; 1300x615x949mm; 1548x615x949mm



**Armoire négatif**  
Dimensions: 600x650x1950mm (hauteur avec les vérins)  
Température de fonctionnement -12/-22 °C  
Groupe situé dans l'appareil  
Volume utile 310l

**Minus cabinet**  
Dimensions: 600x650x1950mm (foot height)  
Operating temperature -12 / -22 degrees  
Engine in the body of the device  
Capacity: 310l

**Gefrierkühlschrank**  
Abmessungen: 600x650x1950mm (Höhe mit Füßen)  
Arbeitstemperatur -12°C/-22°C  
Motor im Gehäuse  
Nutzbares Volumen 310l



**Ro 700 Négatif**  
Dimensions: 710 x 800 x 2020mm  
Volume utile: 600l  
Porte avant remplie  
Support de plaque démontable

**Ro 700 Minus**  
Dimensions: 710 x 800 x 2020mm  
Capacity: 600l  
The front door is full  
Demountable shelf carrier

**Ro 700 Minus**  
Abmessungen: 710 x 800 x 2020mm  
Nutzvolumen: 600l  
Voll- oder Glastür  
Abbaubare Regalträger



**Ro 1500 Négatif**  
Dimensions: 710 x 800 x 2020mm  
Volume utile: 600l  
Porte avant remplie  
Support de plaque démontable

**Ro 1500 Minus**  
Dimensions: 1400 x 800 x 2020mm  
Capacity: 1200l  
The front door is full  
Demountable shelf carrier

**Ro 1500 Minus**  
Abmessungen: 1400 x 800 x 2020mm  
Nutzvolumen: 1200l  
Voll- oder Glastür  
Abbaubare Regalträger

#### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement -12°C/-22°C

Dimensions: 600x650x2100mm 1 pièce - 1 porte  
1200x650x2100mm 2 pièces - 2 portes  
1800x650x2100mm 3 pièces - 3 portes  
2400x650x2100 4 pièces - 4 portes  
3000x650x2100 5 pièces - 5 portes  
Volume 300 l par pièce  
Porte pivotante en verre avec les cordons chauffants  
Température: -12 / -22 °C  
6 étagères  
Éclairage néon depuis la partie haute  
Groupe logé  
Masques avant et supérieur au choix  
L'unité est empiée dans une rangée, chaque porte a sa propre cloison isolée

#### BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature -12 / -22 °C

Dimensions: 600x650x2100mm 1 pc - 1 door  
1200x650x2100mm 2 pcs - 2 doors  
1800x650x2100mm 3 pcs - 3 doors  
2400x650x2100 4 pcs - 4 doors  
3000x650x2100 5 pcs - 5 doors  
Volume 300 l per piece  
Front glass door swivel with heaters  
Temperature: -12 / -22 °C  
6 fixed shelves  
Neon light in the upper zone of the device  
Inner unit, plug and socket  
The upper and lower front face mask of your choice  
The device agrees in a series, each door has its own thermo-insulated partition

#### EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur -12°C/-22°C

Abmessungen: 600x650x2100mm 1 Stk. - 1 Tür  
1200x650x2100mm 2 Stk. - 2 Türen  
1800x650x2100mm 3 Stk. - 3 Türen  
2400x650x2100mm 4 Stk. - 4 Türen  
3000x650x2100mm 5 Stk. - 5 Türen  
Inhalt 300 l pro Stück  
Vordere Glasdrehtür mit Beheizung  
Temperaturbereich: -12 / -22°C  
6 feste Regale  
Neon-Leuchte im oberen Bereich des Gerätes  
Inneres Aggregat, Plug in  
Farbe obere und untere Maske nach Wahl  
Gerät stimmt in Reihung überein, jede Tür hat eigene wärmegeämmte Trennwand





# FULL VISION



**CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:**  
Dimensions: 1250/1875 x 900 x 2055mm  
Température : +1/+8C

**BASIC CHARACTERISTICS:**  
Dimensions: 1250/1875 x 900 x 2055mm  
Temperature: +1/+8C

**EIGENSCHAFTEN:**  
Abmessungen: 1250/1875 x 900 x 2055mm  
Arbeitstemperatur: +1/+8C



# SODA COOLER

**CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:**  
Dimensions: 1100 x 830 x 2100mm  
Dimensions intérieures: 1000 x 650 x 1533

**BASIC CHARACTERISTICS:**  
Dimensions: 1100 x 830 x 2100mm  
Internal dimensions: 1000 x 650 x 1533

**EIGENSCHAFTEN:**  
Abmessungen: 1100 x 830 x 2100mm  
Innenmaße: 1000 x 650 x 1533



# DUAL VIEW

**CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:**  
Dimensions: 1200x610x1980mm  
Température : +1/+8C

**BASIC CHARACTERISTICS:**  
Dimensions: 1200 x 610 x 1980mm  
Temperature: +1/+8C

**EIGENSCHAFTEN:**  
Abmessungen: 1200 x 610 x 1980mm  
Arbeitstemperatur: +1/+8C

# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉS

# REFRIGERATED CABINET

# KÜHLSCHRANK








# RO 700



Dimensions: 710 x 800 x 2020mm  
 Volume utile: 600l  
 Porte avant remplie  
 Support de plaque démontable

Dimensions: 710 x 800 x 2020mm  
 Capacity: 600l  
 The front door is full  
 Demountable shelf carrier

Abmessungen: 710 x 800 x 2020mm  
 Nutzvolumen: 600l  
 Voll- oder Glastür  
 Abbaubare Regalträger



# RO 1500



Dimensions: 1400 x 800 x 2020mm  
 Volume utile: 1200l  
 Porte avant remplie  
 Support de plaque démontable

Dimensions: 1400 x 860 x 2065mm  
 Useful capacity: 1300l  
 The front door is full or glass  
 Demountable shelf carrier

Abmessungen: 1400 x 860 x 2065mm  
 Nutzvolumen: 1300l  
 Vorne Voll- oder Glastür  
 Abbaubarer Regalträger

## CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C/ 8°C

Dimensions inox: 600x700x1900mm  
 Dimensions bois: 700x800x2100  
 Dimensions double inox: 1200x700x1900mm  
 Dimensions double bois: 1300x800x2100mm  
 Volume utile avec une porte: 460l  
 Volume utile avec deux portes: 920 l  
 Parois et portes en verre  
 Support de plaque démontable  
 Éclairage néon  
 Évaporateur depuis l'arrière  
 Façade en inox ou bois

## BASIC CHARACTERISTICS:

Operating temperature 2°C/8°C

Stainless steel dimensions: 600x700x1900mm  
 Dimensions wood: 700x800x2100  
 Dimensions of double stainless steel: 1200x700x-1900mm  
 Dimensions of wood: 1300x800x2100mm  
 Useful volume with one door: 460l  
 Useful volume with two doors: 920 l  
 The sides and glass doors  
 Demountable shelf carrier  
 Neon Lighting  
 Peaceful cooling, evaporator on the back of the device  
 Material made of stainless steel or wood

## EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C/ 8°C

Abmessungen Inox: 600x700x1900mm  
 Abmessungen Holz: 700x800x2100  
 Abmessungen Doppelschrank-Inox: 1200x700x-1900mm  
 Abmessungen Doppelschrank-Holz: 1300x800x-2100mm  
 Nutzvolumen, eintürig: 460l  
 Nutzvolumen, doppeltürig: 920l  
 Glasseiten und Glastür  
 Abbaubarer Regalträger  
 Neon-Beleuchtung  
 Reguläre Kühlung, Verdampfer auf Rückseite  
 Herstellungsmaterial Inox oder Holz

# RO 2000



Dimensions: 2100 x 860 x 2065mm  
 Volume utile: 2000l  
 Porte avant remplie ou en verre  
 Support de plaque démontable

Dimensions: 2100 x 860 x 2065mm  
 Useful capacity: 2000l  
 The front door is full or glass  
 Demountable shelf carrier

Abmessungen: 2100 x 860 x 2065mm  
 Nutzvolumen: 2000l  
 Vorne Voll- oder Glastür  
 Abbaubarer Regalträger







**BUFFALO DRY AGING D1**

**BUFFALO DRY AGING D2**

**CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:**

Température de fonctionnement 0 – 6°C lors de la température d'entourage 25°C.  
Humidité à l'intérieur 60-90%  
Dimensions: 620 x 630 x 1950mm (Double 1270x630x1950) – écarts en dépend du modèle +/- 100mm (hauteur)  
Volume intérieur par chambre 370l  
Options :  
Extérieur – Alu laqué gris/  
Intérieur – plastique sanitaire gris  
/ porte batante option pour une chambre  
Extérieur – alu laqué gris/  
Intérieur – plastique sanitaire grise  
/ options de portes droites si nous faisons le coffrage ou s'il y a plusieurs portes consécutives  
Extérieur – inox/ Intérieur – plastique sanitaire grise / porte droite  
Extérieur – bois / Intérieur – plastique sanitaire en marron / porte droite  
Intérieur en plastique sanitaire HACCP

**BASIC CHARACTERISTICS:**

Operating temperature 0 - 6 °C at a temperature of 25 °C.  
Humidity of the air inside the chamber 60-90%  
Dimensions: 620x630x2020mm  
Internal volume per chamber 370l  
Model options:  
Exterior - gray plastic sheet / Interior - gray sanitary plastic / radiant door option for single cabinet  
Exterior - Gray Plastic Sheet / Interior - Gray Sanitary Plastic / Flat Door Option if we are working on a Formwork or if there are more merged in the series  
Exterior - stainless steel / Interior - gray sanitary plastic / flat door  
Exterior - wood / Interior - brown sanitary plastic / flat door  
The inner plastic is HCCP

**EIGENSCHAFTEN:**

Arbeitstemperatur 0 - 6 °C bei Umgebungstemperatur od 25°C und 60-90% relative Luftfeuchtigkeit in der Kammer  
Abmessungen: 620x630x2020mm  
Nutzvolumen pro Kammer 370l  
Optionen für Modelle :  
Außen – graues plastifiziertes Blech/ innen graues Sanitärplastik/ gebogene Tür optional für Einzelschrank  
Außen – graues plastifiziertes Blech/ innen graues Sanitärplastik / flache Tür , wenn wir die Verkleidung machen oder bei Schrankreihe (mehrere verbundene Geräte)  
Außen – Inox/ innen graues Sanitärplastik / flache Tür  
Außen – Holz / innen – braunes Sanitärplastik / flache Tür  
Innenplastik gemäß HCCP

**BUFFALO DRY AGING I1**

**BUFFALO DRY AGING I2**

**BUFFALO DRY AGING P1**

**BUFFALO DRY AGING P2**



**BUFFALO DRY AGING CHAMBER**





*Barik 01*

**D**imensions: 700x691x1980 mm  
Températures: +5/+20C  
Volume: 372l  
5 étagères en bois  
1 porte  
Éclairage néon

**D**imensions: 700x691x1980 mm  
Temperature: + 5 / + 20C  
Capacity: 372l  
5 wooden shelves  
1 door  
Neon Lighting

**A**bmessungen: 700x691x1980 mm  
Temperaturbereich: +5/+20°C  
Nutzvolumen: 372l  
5 Holzregale  
1 Tür  
Neon-Beleuchtung



*Barik 02*

**D**imensions: 1400x691x1980 mm  
Températures: +5/+20C  
Dimensions intérieures: 505x462x1555 X 2 pièces  
Volume: 744l  
5 étagères à deux niveaux  
2 portes  
Éclairage néon

**D**imensions: 1400x691x1980 mm  
Temperature: + 5 / + 20C  
External dimensions: 1400x691x1980 mm  
Internal dimensions: 505x462x1555 X 2 pcs  
Capacity: 744l  
5 shelves in two rows  
2 doors  
Neon Lighting

**A**bmessungen: +5/+20°C  
Außenmaße: 1400x691x1980 mm  
Innenmaße: 505x462x1555 X 2 pcs  
Nutzvolumen: 744l  
5 Regale in zwei Reihen  
2 Türen  
Neon-Beleuchtung



*Barik 03*




*Barik 04*




*Barik 05*



*Barik 06*



*Barik Silver*



*Barik Brown*





# CHAMBRES FROIDES

# COOL STORAGE/ROOMS

# KÜHLRÄUME

## CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Température de fonctionnement 2°C / 8°C ou de -18°C jusqu'à -20°C lors de la température de 25°C de l'entourage et 60% de l'humidité.

La chambre froide est composée de panneaux (modules) de tailles identiques ou différentes.  
En standard, panneaux avec remplissage en polyuréthane (40kg / m³), revêtus des deux côtés avec une feuille galvanisée et plastifiée de 0,6 mm d'épaisseur. Les panneaux sont produits en différentes tailles; largeur de 300 à 1200 mm, hauteur de 1800 à 3900 mm avec le module 150mm au niveau de la largeur et la hauteur. Ils sont interconnectés, reliés et sécurisés avec des verrous, ce qui en fait une unité compacte qui fournit une isolation thermique.  
Une chambre froide modulaire peut se démonter et si nécessaire, peut être remontée ailleurs.

## BASIC CHARACTERISTICS:



Operating temperature 2°C / 8°C or -18°C to -20°C at a temperature of 25°C and 60% relative humidity.

The cooling chamber is composed of panels (modules) of the same or different sizes.  
As a rule, the panels are with polyurethane filler (40kg / m³), both sides coated with galvanized, plasticized sheet thickness of 0.6 mm.  
Panels are produced in different sizes; width from 300 to 1200 mm, height from 1800 to 3900 mm with module 150mm both in width and height.  
They fit, connect and fasten each other with locks, making it a compact unit that provides thermal insulation.  
Such a modular cooling chamber can be disassembled and, if necessary, re-mounted to another location.

## EIGENSCHAFTEN:

Arbeitstemperatur 2°C / 8°C oder von -18°C bis -20°C bei Umgebungstemperatur 25°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit.

Die Kühlkammer besteht aus Platten (Modulen) gleicher oder unterschiedlicher Größe.  
In der Regel sind die Panele mit Polyurethan gefüllt (40kg / m³), beidseitig mit verzinktem, plastifiziertem Blech von 0,6 mm Stärke beschichtet.  
Die Platten werden in verschiedenen Größen hergestellt: Breite von 300 bis 1200mm, Höhe von 1800 bis 3900mm, mit Modul 150mm, in Breite und Höhe.  
Sie fügen sich ineinander und befestigen sich gegenseitig mit Riegeln, wodurch sie eine kompakte Einheit darstellen, die thermische Isolierung ermöglicht.  
Diese Art modulare Kühlkammer kann demontiert und bei Bedarf an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden.







## CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:

Panneaux d'isolation thermique épaisseur 6 cm ou 8 cm en fonction des besoins thermiques, tôle double face, RAL 9002 épaisseur 0,4 mm, densité 42 kg / m<sup>3</sup>  
Les panneaux sont recouverts de murs, plafonds et sols (pour les petites chambres négative, le sol est constitué de panneaux renforcés, d'un revêtement imperméable et d'une bande de roulement en aluminium plaqué argent.  
Tous les joints de panneaux sont combinés et siliconés

Moulures hygiéniques sanitaires et profils angulaires semi-circulaires sur joints  
Évaporateur selon le projet, fabriqué par Frigo Zika  
Vannes et sondes, drainage du condensat  
Armoire électrique avec thermostat électronique associé pour la régulation du fonctionnement  
Interrupteur d'activation et arrêt du système de refroidissement  
Éclairage intérieur actif lors de l'ouverture, éclairage fluorescent dans la chambre

### UNITÉ DE CONDENSEUR / COMPRESSEUR

Régime de refroidissement -10 / 45 ° C pour la température positive ou -27 / 45 ° C pour la température négative, puissance de refroidissement kW  
Équipé d'un contrôleur électronique  
Équipé d'un compresseur semi-pneumatique, fabricant Lunite, Copeland, Bitzer  
Haute et basse pression, verre visible, filtres déshydrateurs  
Huile séparatrice, batterie d'aspiration  
Niveau sonore 37 dBA

## EIGENSCHAFTEN:

Wärmedämm-Panels der Stärke 6cm für Plus-Temperaturbereich-Anlagen oder Stärke 8cm für Minus-Temperatur-Anlagen, doppelseitig lackiertes Blech, RAL 9002 Blechdicke 0,4mm, Dichte 42 kg / m<sup>3</sup>.  
Mit Panelen werden Wände, Decke und Boden verkleidet (für kleinere Tiefkühlkammern, Minusbereich) besteht der Boden aus Panelen, die mit wasserdichter Unterlage und einer gerippten, rutschfesten Inox-Lauffläche, die mit Aluminium verstärkt ist, angefertigt werden.  
Alle Plattengelenke sind verbunden und silikonisiert.  
Sanitärhygienische Leisten und halbrunde Winkelprofile an Scharnieren.  
Verdampfer nach Kundenwunsch, Hersteller Frigo Zika  
Ventile und Sonden, Kondenswasser-Ableitung  
Stromschrank mit zugehörigem elektronischem Thermostat zur Funktionssteuerung  
Aus-Schalter für Kühlung betätigt fluorisierende Beleuchtung in der Kammer beim Öffnen.  
Tür zur Kühlkammer:  
1 Flügeltür 800x1900mm (mit Beheizung bei Minus-Temperatur-Anlagen)

KOMPRESSOR-KONDENSATOR-EINHEIT  
Kühlungsregime -10/45°C für Plus-Kammern oder -27/45°C für Minus-Kammern, kW Kühlstärke  
Mit elektronischem Controller ausgestattet  
Ausgerüstet mit halbhermetischem Kompressor, Hersteller Lunite, Copeland, Bitzer  
Druckmessfühler für Hoch- und Tiefdruck, durchsichtiges Glas, Filtertrockner  
Öltrenner, Ansaug-Akkumulator  
Geräuschpegel 37 dBA

## BASIC CHARACTERISTICS:

Thermal insulation panels thickness 6cm for plus systems or 8cm for minus system, doublesided sheet metal, RAL 9002 sheet thickness 0,4mm, density 42 kg / m<sup>3</sup>  
The panels are covered with walls, ceiling and floor (for smaller mining chambers, the floor is made of panels, reinforced with waterproof blazin and a silver-plated aluminum anti-slip tread  
All panel joints are combined and siliconised  
Sanitary hygienic moldings and semicircular angular profiles on joints  
Evaporator according to the project, manufacturer Frigo Zika  
Valves and probes, condensate drainage  
Electro cabinet with associated electronic thermostat for regulation of operation  
Cooling off switch and includes illumination in the chamber when opening the door  
Fluorescent lighting in the chamber  
Door for cold room:  
1 piece of wing doors 800x1900mm (with heaters for minus temperature mode)

### COMPRESSOR CONDENSER UNIT

Cooling mode -10 / 45 ° C for plus or -27 / 45 ° C for minus, kW cooling power  
Equipped with electronic controller  
Equipped with semi-pneumatic compressor, manufacturer Lunite, Copeland, Bitzer  
Pressure high and low pressure, visible glass, filter driers  
Separator oil, suction battery  
Noise level 37 dBA



# ÉQUIPEMENT THERMIQUE

# THERMAL EQUIPMENT

# WARMANLAGEN







L'équipement thermique est partagé en deux groupes:

Gamme 700

Gamme 900

La différence est par rapport à la profondeur qui fait 700mm ou 900mm

Thermal equipment is divided into two groups:

Line 700

Line 900

The difference is reflected in the depth of the device which is 700mm and 900mm

Warmanlagen werden in zwei Gruppen geteilt:

Linie 700

Linie 900

Der unterschied liegt in der Tiefe des Geräts und einer ist 700 mm und der andere 900mm



ŠPORET

STOVE HERD

**Gamme 700**  
800x700x850mm  
4 plaques 220x220 mm  
Puissance : 4x2,6 kw

**Line 700**  
800x700x850mm  
4 burners 220x220 mm  
power: 4x2,6 kw

**Linie 700**  
800x700x850mm  
4 Kochplatten 220x220mm  
Leistung Kochplatten: 4x2,6 kw

**Gamme 900**  
800x900x850mm  
4 plaques 300x300 mm  
Puissance : 4x3,0 kw

**Line 900**  
800x900x850mm  
4 burners 300x300 mm  
power: 4x3,0 kw

**Linie 900**  
800x900x850mm  
4 Kochplatten 300x300mm  
Leistung Kochplatten: 4x3,0 kw



ŠPORET

STOVE HERD

**Gamme 700**  
800x700x850mm  
4 plaques 220x220 mm  
Puissance : 4x2,6 kw  
Four: 535x652x345mm  
Puissance: 8kw

**Line 700**  
800x700x850mm  
4 burners 220x220 mm  
power: 4x2,6 kw  
oven: 535x652x345mm  
power: 8kw

**Linie 700**  
800x700x850mm  
4 Kochplatten 220x220mm  
Leistung Kochplatten: 4x2,6 kw  
Backofen: 535x652x345mm  
Leistung: 8kw

**Gamme 900**  
800x900x850mm  
4 plaques 300x300 mm  
Four: 535x652x345mm  
Puissance: 9 kw

**Line 900**  
800x900x850mm  
4 burners 300x300 mm  
power: 4x3,0 kw  
oven: 535x652x345mm  
power: 9kw

**Linie 900**  
800x900x850mm  
4 Kochplatten 300x300mm  
Leistung Kochplatten: 4x3,0 kw  
Backofen: 535x652x345mm  
Leistung: 9kw



ŠPORET

STOVE HERD

**Gamme 700**  
400x700x850mm  
2 plaques 220x220 mm  
Puissance : 2x2,6 kw

**Line 700**  
400x700x850mm  
2 burners 220x220 mm  
power: 2x2,6 kw

**Linie 700**  
400x700x850mm  
2 Kochplatten 220x220mm  
Leistung Kochplatten: 2x2,6 kw

**Gamme 900**  
400x900x850mm  
2 plaques 300x300 mm  
Puissance : 2x3,0 kw

**Line 900**  
400x900x850mm  
2 burners 300x300 mm  
power: 2x3,0 kw

**Linie 900**  
400x900x850mm  
2 Kochplatten 300x300mm  
Leistung Kochplatten: 2x3,0 kw



KOMBINOVANI  
ŠPORET

GAS/ELECTRO  
STOVE

KOMBI  
HERD

**Gamme 700**  
800x700x850mm  
2 plaques électriques  
Puissance : 2x2,6 kw  
2 brûleurs  
Puissance: 8/11kw

**Line 700**  
800x700x850mm  
2 burners 220x220 mm  
power: 2x2,6 kw  
2 gas burners  
power gas burners: 8/11kw

**Linie 700**  
800x700x850mm  
2 Kochplatten 220x220mm  
Leistung Kochplatten: 2x2,6 kw  
2 Flammen  
Gasanschlussleistung: 8/11kw

**Gamme 900**  
800x900x850mm  
2 plaques 300x300 mm  
2 brûleurs  
Puissance : 2x3,0 kw  
Puissance brûleurs: 10/12kw

**Line 900**  
800x900x850mm  
2 burners 300x300 mm  
power: 2x3,0 kw  
2 gas burners  
power gas burners: 10/12kw

**Linie 900**  
800x900x850mm  
2 Kochplatten 300x300mm  
Leistung Kochplatten: 2x3,0 kw  
2 Flammen  
Gasanschlussleistung: 10/12kw



KOMBINOVANI  
ŠPORET

GAS/ELECTRO  
STOVE

KOMBI  
HERD

**Gamme 700**  
800x700x850mm  
Puissance : 2x2,6 kw  
power gas burners: 8/11kw  
Four: 535x652x345mm  
Puissance: 5,5 kw

**Line 700**  
800x700x850mm  
power: 2x2,6 kw  
power gas burners: 8/11kw  
oven: 535x652x345mm  
power: 5,5kw

**Linie 700**  
800x700x850mm  
Leistung Kochplatten: 2x2,6 kw  
Gasanschlussleistung: 8/11kw  
Backofen: 535x652x345mm  
Leistung: 5,5kw

**Gamme 900**  
800x900x850mm  
Puissance des plaques: 2x3,0 kw  
Puissance des brûleurs: 10/12kw  
Four: 535x652x345mm  
Puissance: 5,5 kw

**Line 900**  
800x900x850mm  
power: 2x3,0 kw  
power gas burners: 10/12kw  
oven: 535x652x345mm  
power: 5,5kw

**Linie 900**  
800x900x850mm  
Leistung Kochplatten: 2x3,0 kw  
Gasanschlussleistung: 10/12kw  
Backofen: 535x652x345mm  
Leistung: 5,5kw





## GRILL

### Gamme 700

400x700x850mm  
Plancha - acier  
Puissance élec: 5,5 kw  
Puissance gaz: 4,4 kw

### Gamme 900

400X900X850mm  
Plancha - acier  
Puissance élec: 7,5 kw  
Puissance gaz: 6,3 kw

## GRILL

### Line 700

400x700x850mm  
flat panel - steel  
el. power: 5,5 kw  
gas power: 4,4 kw

### Line 900

400X900X850mm  
flat panel - steel  
el. power: 7,5 kw  
gas power: 6,3 kw

## GRILL

### Linie 700

400x700x850mm  
glatte Grillplatte aus Edelstahl  
Anschluss-Leistung: 5,5 kw  
Gasanschlussleistung: 4,4 Kw

### Linie 900

400x900x850mm  
glatte Grillplatte aus Edelstahl  
Anschluss-Leistung: 7,5 kw  
Gasanschlussleistung: 6,3 Kw



## GRILL

### Gamme 700

800x700x850mm  
Plancha - acier  
Puissance élec: 11 kw  
Puissance gaz: 12 kw

### Gamme 900

800X900X850mm  
Plancha - acier  
Puissance élec: 15 kw  
Puissance gaz: 12 kw

## GRILL

### Line 700

800x700x850mm  
flat panel - steel  
el. power: 11 kw  
gas power: 12 kw

### Line 900

800X900X850mm  
flat panel - steel  
el. power: 15 kw  
gas power: 12 kw

## GRILL

### Linie 700

800x700x850mm  
glatte Grillplatte aus Edelstahl  
Anschluss-Leistung: 11 kw  
Gasanschlussleistung: 12 Kw

### Linie 900

800x900x850mm  
glatte Grillplatte aus Edelstahl  
Anschluss-Leistung: 15 kw  
Gasanschlussleistung: 12 Kw



## GRILL

### Gamme 700

800x700x850mm  
1/2 plancha, 1/2 Plaque grill  
ondulé  
Puissance élec: 11 kw  
Puissance gaz: 12 kw

### Gamme 900

800X900X850mm  
1/2 plancha, 1/2 Plaque grill  
ondulé  
Puissance élec: 15 kw  
Puissance gaz: 12 kw

## GRILL

### Line 700

800x700x850mm  
1/2 flat panel, 1/2  
ribbed-steel  
el. power: 11 kw  
gas power: 12 kw

### Line 900

800X900X850mm  
1/2 flat panel, 1/2  
ribbed-steel  
el. power: 15 kw  
gas power: 12 kw

## GRILL

### Linie 700

800x700x850mm  
1/2 flache Platte, 1/2 gerippte  
Platte  
Anschluss-Leistung: 11 kw  
Gasanschlussleistung: 12 Kw

### Linie 900

800x900x850mm  
1/2 flache Platte, 1/2 gerippte  
Platte  
Anschluss-Leistung: 15 kw  
Gasanschlussleistung: 12 Kw



## LAVA ROSTILJ

### Gamme 700

400x700x850mm  
Plancha pour pierre à lave  
Foyer pour pierre à lave  
Puissance: 7kw

### Gamme 900

400X900X850mm  
Plancha pour pierre à lave  
Foyer pour pierre à lave  
Puissance: 6,3kw

## LAVA GRILL

### Line 700

400x700x850mm  
plate for lava barbecue  
fireplace for lava barbecue  
power: 7kw

### Line 900

400X900X850mm  
plate for lava barbecue  
fireplace for lava barbecue  
power: 6,3kw

## LAVA GRILL

### Linie 700

400x700x850mm  
Lavastein-Grillplatte  
Brennkammer für  
Lavastein-Grill  
Gasanschlussleistung: 7kW

### Linie 900

400x900x850mm  
Lavastein-Grillplatte  
Brennkammer für  
Lavastein-Grill  
Gasanschlussleistung: 6,3kW



## LAVA ROSTILJ

### Gamme 700

800x700x850mm  
Plancha pour pierre à lave  
Foyer pour pierre à lave  
Puissance: 14kw

### Gamme 900

800X900X850mm  
Plancha pour pierre á lave  
Foyer pour pierre à lave  
Puissance: 12,6kw

## LAVA GRILL

### Line 700

800x700x850mm  
plate for lava barbecue  
fireplace for lava barbecue  
power: 14kw

### Line 900

800X900X850mm  
plate for lava barbecue  
fireplace for lava barbecue  
power: 12,6kw

## LAVA GRILL

### Linie 700

800x700x850mm  
Lavastein-Grillplatte  
Brennkammer für  
Lavastein-Grill  
Gasanschlussleistung: 14kW

### Linie 900

800x900x850mm  
Lavastein-Grillplatte  
Brennkammer für  
Lavastein-Grill  
Gasanschlussleistung: 12,6kW



## ŠPORET

### Gamme 700

400x700x850mm  
2 brûleurs

### Gamme 900

400X900X850mm  
2 brûleurs

## STOVE

### Line 700

400x700x850mm  
2 burners

### Line 900

400X900X850mm  
2 burners

## HERD

### Linie 700

400x700x850mm  
2 Flammen

### Linie 900

400X900X850mm  
2 Flammen



## ŠPORET

### Gamme 700

800x700x850mm  
4 brûleurs

### Gamme 900

800X900X850mm  
4 brûleurs

## STOVE

### Line 700

800x700x850mm  
4 burners

### Line 900

800X900X850mm  
4 burners

## HERD

### Linie 700

800x700x850mm  
4 Flammen

### Linie 900

800X900X850mm  
4 Flammen



## ŠPORET

### Gamme 700

800x700x850mm  
4 brûleurs  
Dimensions du four :  
535x652x345mm  
Puissance du four : 8 kw

### Gamme 900

800x900x850mm  
4 brûleurs  
Dimensions du four :  
535x652x345mm  
Puissance du four : 8 kw

## STOVE

### Line 700

800x700x850mm  
4 burners  
oven dimensions:  
535x652x345mm  
oven power: 8 kw

### Line 900

800x900x850mm  
4 burners  
oven dimensions:  
535x652x345mm  
oven power: 8 kw

## HERD

### Linie 700

800x700x850mm  
4 Flammen  
Backofen-Maße:  
535x652x345mm  
Leistung Backofen: 8 kw

### Linie 900

800x900x850mm  
4 Flammen  
Backofen-Maße:  
535x652x345  
Leistung Backofen: 8 kw



## BEN MARI BEN MARI BEN MARI

### Gamme 700

400x700x850mm  
Capacité bain : GN1/1-200  
(30 L)  
Sans bacs  
Tension de connexion:2,0 kw

### Gamme 900

400x900x850mm  
\* Capacité bain : GN1/1-  
200 (30 L)  
Sans bacs  
Tension de connexion:2,0 kw

### Line 700

400x700x850mm  
swimming pool capacity:  
GN1 / 1-200 (30 L)  
without pots  
power: 2.0 kw

### Line 900

400x900x850mm  
pool capacity: GN1 / 1-200  
(30 L)  
without pots  
power: 2.0 kw

### Linie 700

400x700x850mm  
Kapazität Becken: GN1/1-200  
(30L)  
ohne Innengefäß  
Anschluss-Leistung: 2,0 kw

### Linie 900

400x900x850mm  
Kapazität Becken: GN1/1-200  
(30L)  
ohne Innengefäß  
Anschluss-Leistung: 2,0 kw



## BEN MARI BEN MARI BEN MARI

### Gamme 700

800x700x850mm  
Capacité bain : GN2/1-200  
(60 L)  
Sans bacs  
Tension de connexion:2,5 kw

### Gamme 900

800x900x850mm  
Capacité bain : GN2/1-200  
(60 L)  
Sans bacs  
Tension de connexion:2,5 kw

### Line 700

800x700x850mm  
pool capacity: GN2 / 1-200  
(60 L)  
connection power: 2.5 kw

### Line 900

800x900x850mm  
pool capacity: GN2 / 1-200  
(60 L)  
connection power: 2.5 kw

### Linie 700

800x700x850mm  
Kapazität Becken: GN2/1-200  
(60L)  
Anschluss-Leistung: 2,5 kw

### Linie 900

800x900x850mm  
Kapazität Becken: GN2/1-200  
(60 L)  
Anschluss-Leistung: 2,5 kw





## FRITEZA FRYER FRITTEUSE

**Gamme 700**  
400x700x850mm  
1 Bac à huile 10 l

**Line 700**  
400x700x850mm  
one pool 10 l (oil)

**Linie 700**  
400x700x850mm  
ein Becken à 10 l (Öl)

**Gamme 900**  
400x900x850mm  
1 Bac à huile 13-15 l

**Line 900**  
400x900x850mm  
one pool 13-15 l (oil)

**Linie 900**  
400x900x850mm  
ein Becken 13-15 l (Öl)



## FRITEZA FRYER FRITTEUSE

**Gamme 700**  
800x700x850mm  
2 Bacs à huile 2x10l



**Line 700**  
800x700x850mm  
two pools 2x10l (oil)

**Linie 700**  
800x700x850mm  
zwei Becken à 2x10l (Öl)

**Gamme 900**  
800x900x850mm  
2 Bacs à huile 2x18l

**Line 900**  
800x900x850mm  
two pools 2x18l (oil)

**Linie 900**  
800x900x850mm  
zwei Becken à 2x18l (Öl)





**T**ABLE FROIDE  
**C**OLD TABLE  
**K**ÜHLTISCH



**T**ABLE FROIDE À PIZZA  
**P**IZZA TABLE  
**P**IZZAKÜHLTISCH





**T**ABLE NEUTRE  
**N**EUTRAL WORK TABLE  
**N**EUTRALER ARBEITSTISCH





# ÉQUIPEMENT POUR LES GMS RETAIL EQUIPMENT Markt Ausrüstung



## OMNIWASH®



### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES: Jolly 35

Dimensions: 425x477x666 mm  
Dimensions du casier: 350x350mm  
Capacité de lavage: 800-1000 verres par heure

### BASIC CHARACTERISTICS: Jolly 35

Dimensions: 465x477x569 mm  
Dimensions of the basket: 350x350mm  
Washing capacity: 800-1000 glasses per hour

### EIGENSCHAFTEN: Jolly 35

Abmessungen: 465x477x569 mm  
Korbmaße: 350x350mm  
Spülkapazität: 800-1000 Gläser pro Stunde



### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES: Jolly 50

Dimensions: 590x600x814 mm  
Dimensions du casier: 500 x 500 mm  
Capacité de lavage: 520 assiettes par heure

### BASIC CHARACTERISTICS: Jolly 50

Dimensions: 590x600x814 mm  
Dimensions of the basket: 500x500mm  
Washing capacity: 520 plates per hour

### EIGENSCHAFTEN: Jolly 50

Abmessungen: 590x600x814 mm  
Korbmaße: 500x500mm  
Spülkapazität: 520 Teller pro Stunde

### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES: Jolly 61P

Caracteristiques éssentielles:  
Dimensions: 704x962x1474/190  
Dimensions du casier: 500 x 500 mm  
Capacité de lavage: 360-720 assiettes

### BASIC CHARACTERISTICS: Jolly 61P

Dimensions: 704x962x1474/190  
Dimensions of the basket: 500x500mm  
Washing capacity: 360-720 plates per hour

### EIGENSCHAFTEN: Jolly 61P

Abmessungen: 704x962x1474/190  
Korbmaße: 500x500mm  
Spülkapazität: 360-720 Teller pro Stunde



### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES: Icematic E25

Dimensions: 400x545x690mm (sans vérins)  
Fabrication de la glace: 25 kg dans les 24h  
Dépôt de glace: 10 kg ou 588 cube de glace  
Poids net: 32 kg  
Réfrigération: liquide  
Puissance: 240 W  
Dimensions du cube de glace: 30x26x40mm, poids 17gr avec la cavité

### BASIC CHARACTERISTICS: Icematic E25

Dimensions: 400x545x690mm (without legs)  
Ice production: 25 kg for 24 hours  
Ice Deposit: 10 kg or 588 dice ice  
Net weight: 32 kg  
Cooling: water  
Power: 240 W  
Ice cube dimensions: 30x26x40mm, weight 17gr with cavity



### EIGENSCHAFTEN: Icematic E25

Abmessungen: 400x545x690mm (ohne Füße)  
Eisproduktion: 25 kg in 24 Stunden  
Einlage von Eis: 10 kg oder 588 Eismwürfel  
Leergewicht: 32 kg  
Kühlung: wassergekühlt  
Leistung: 240 W  
Maße Eismwürfel: 30x26x40mm, Gewicht 17g mit Löchern

### CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES: Icematic E35

Dimensions: 450x545x690mm (sans vérins)  
Fabrication de la glace: 35 kg dans les 24h  
Dépôt de glace: 12 kg ou 706 cube de glace  
Poids net: 37 kg  
Réfrigération: liquide  
Puissance: 240 W  
Dimensions du cube de glace: 30x26x40mm, poids 17gr avec la cavité

### BASIC CHARACTERISTICS: Icematic E35

Dimensions: 450x545x690mm (without legs)  
Ice production: 35 kg for 24 hours  
Ice Deposit: 12 kg or 706 dice ice  
Net weight: 37 kg  
Cooling: water  
Power: 240 W  
Ice cube dimensions: 30x26x40mm, weight 17gr with cavity

### EIGENSCHAFTEN: Icematic E35

Abmessungen: 450x545x690mm (ohne Füße)  
Eisproduktion: 35 kg in 24 Stunden  
Einlage von Eis: 12 kg oder 706 Eismwürfel  
Leergewicht: 37 kg  
Kühlung: wassergekühlt  
Leistung: 240 W  
Maße Eismwürfel: 30x26x40mm, Gewicht 17g mit Löchern





## LE MODELE MODELS MODELLE



### TE 408

4 fours  
8 plaques  
Surface de cuisson: 2m<sup>2</sup>  
Nombre de plaques: 32 pièces  
Dimensions du four: 850 x 650mm  
La base du four: 1350 x 1350mm

4 Ovens  
8 dishes  
Roasting area: 2m<sup>2</sup>  
Number of breads: 32 pieces  
Dimensions of the oven: 850 x 650mm  
Base of furnace: 1350 x 1350mm

4 Öfen  
8 Backbleche  
Backfläche: 2m<sup>2</sup>  
Anzahl Brote: 32 Stück  
Maße Ofen: 850 x 650mm  
Grundfläche Ofen: 1350 x 1350mm



### TE 416

4 fours  
16 plaques  
Surface de cuisson: 4m<sup>2</sup>  
Nombre de plaques: 60 pièces  
Dimensions du four: 850 x 1250mm  
La base du four: 1940 x 2150mm

4 Oven  
16 dishes  
Roasting area: 4m<sup>2</sup>  
Number of holes: 60 pieces  
Dimensions of the oven: 850 x 1250mm  
Base of furnace: 1940 x 2150mm

4 Öfen  
16 Backbleche  
Backfläche: 4m<sup>2</sup>  
Anzahl Brote: 60 Stück  
Maße Ofen: 850 x 1250mm  
Grundfläche Ofen: 1940 x 2150mm



### TE 424

4 fours  
24 plaques  
Surface de cuisson: 6m<sup>2</sup>  
Nombre de plaques: 96 pièces  
Dimensions du four: 1250 x 1250mm  
La base du four: 1940 x 2750mm

4 Ovens  
24 dishes  
Roasting area: 6m<sup>2</sup>  
Number of breads: 96 pieces  
Dimensions of the oven: 1250 x 1250mm  
Base of furnace: 1940 x 2750mm

4 Öfen  
24 Backbleche  
Backfläche: 6m<sup>2</sup>  
Anzahl Brote: 96 Stück  
Maße Ofen: 1250 x 1250mm  
Grundfläche Ofen: 1940 x 2750mm



### TE 432

4 fours  
32 plaques  
Surface de cuisson: 8m<sup>2</sup>  
Nombre de plaques: 128 pièces  
Dimensions du four: 1250 x 1250mm  
Dimensions du four avec chambre de fermentation: 2552 x 2484x 2100mm

4 Ovens  
32 dishes  
Roasting area: 8m<sup>2</sup>  
Number of breads: 128 pieces  
Dimensions of the oven: 1250 x 1250mm  
Dimensions of oven with fermentation chambers: 2552 x 2484x 2100mm

4 Öfen  
32 Backbleche  
Backfläche: 8m<sup>2</sup>  
Anzahl Brote: 128 Stück  
Maße Ofen: 1250 x 1250mm  
Maße Ofen mit Fermentationskammer: 2552 x 2484x 2100mm



## FOUR À CONVECTION "UNOX" POUR LA GASTRONOMIE (ÉLECTRIQUE) CONVECTORY OVEN "UNOX" FOR GASTRONOMY (ELECTRIC) KONVEKTIONSOFFEN „UNOX“ FÜR GASTRONOMIE (ELEKTRISCH)



### XEVC-1011-E1R

CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:  
Dimensions: 750 x 773 x 1010mm  
Puissance: 14 kW  
Voltage: 400 V- 3N  
Fréquence: 50/60 Hz

BASIC CHARACTERISTICS:  
Dimensions: 750 x 773 x 1010mm  
Power: 14 kW  
Voltage: 400 V- 3N  
Frequency: 50/60 Hz

EIGENSCHAFTEN:  
Abmessungen: 750 x 773 x 1010mm  
Leistung 14 kW  
Spannung: 400 V- 3N  
Frequenz: 50/60 Hz



### XEVC-0711-E1R

CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:  
Dimensions: 750 x 773 x 843mm  
Puissance: 9,9 kW  
Voltage: 400 V- 3N  
Fréquence: 50/60 Hz

BASIC CHARACTERISTICS:  
Dimensions: 750 x 773 x 843mm  
Power: 9,9 kW  
Voltage: 400 V- 3N  
Frequency: 50/60 Hz

EIGENSCHAFTEN:  
Abmessungen: 750 x 773 x 843mm  
Leistung 9,9 kW  
Spannung: 400 V- 3N  
Frequenz: 50/60 Hz



### XEVC-0511-E1R

CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:  
Dimensions: 750 x 773 x 675mm  
Puissance: 7 kW  
Voltage: 400 V- 3N / 230 V-1N  
Fréquence: 50/60 Hz

BASIC CHARACTERISTICS:  
Dimensions: 750 x 773 x 675mm  
Power: 7 kW  
Voltage: 400 V- 3N  
Frequency: 50/60 Hz

EIGENSCHAFTEN:  
Abmessungen: 750 x 773 x 675mm  
Leistung 7 kW  
Spannung: 400 V- 3N  
Frequenz: 50/60 Hz



### XEVC-0311-EPR

CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:  
Dimensions: 750 x 773 x 538mm  
Puissance: 5 kW  
Voltage: 400 V- 3N / 230 V-1N  
Fréquence: 50/60 Hz

BASIC CHARACTERISTICS:  
Dimensions: 750 x 773 x 538mm  
Power: 5 kW  
Voltage: 400 V- 3N  
Frequency: 50/60 Hz

EIGENSCHAFTEN:  
Abmessungen: 750x773x538mm  
Leistung 5 kW  
Spannung: 400 V- 3N  
Frequenz: 50/60 Hz



## FOUR À CONVECTION "UNOX" POUR LES BOULANGERIES (ÉLECTRIQUE) CONVECTORY OVEN "UNOX" FOR BAKERY (ELECTRIC) KONVEKTIONSOFFEN „UNOX“ FÜR BÄCKEREI (ELEKTRISCH)



### XEBC-10EU-E1R

CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:  
Dimensions: 860 x 957 x 1163mm  
Puissance: 14,9 kW

BASIC CHARACTERISTICS:  
Dimensions: 850 x 957 x 1163mm  
Power: 14,9 kW

EIGENSCHAFTEN:  
Abmessungen: 850 x 957 x 1163mm  
Leistung 14,9 kW



### XEBC-06EU-E1R

CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:  
Dimensions: 860 x 957 x 843mm  
Puissance: 9,9 kW

BASIC CHARACTERISTICS:  
Dimensions: 860 x 957 x 843mm  
Power: 9,9 kW

EIGENSCHAFTEN:  
Abmessungen: 860 x 957 x 843mm  
Leistung 9,9 kW



### XEBC-04EU-E1R

CARACTERISTIQUES ÉSENTIELLES:  
Dimensions: 860 x 957 x 675mm  
Puissance: 7,4 kW

BASIC CHARACTERISTICS:  
Dimensions: 860 x 957 x 675mm  
Power: 7,4 kW

EIGENSCHAFTEN:  
Abmessungen: 860x957x675mm  
Leistung 7,4 kW





[www.shopdesigning.com](http://www.shopdesigning.com)





ECO CORE Innenausbau GMBH  
Glatttalstrasse 139, 8052 Zurich, Switzerland

Contact:  
Sasa Kalpacina +41 76 699 75 61  
Florim Sahini +41 79 43 11 447

